

CARBONMAT

Inchostro a base solvente, flessibile, satinato.

Applicazione e Stampa

- o Adesione ad una vasta gamma di supporti :
 - Policarbonato,
 - Poliestere,
 - PVC,
 - Carta e Cartone.
- o Ottima resistenza all'alcool e all'imbutitura.
- o Buona autosolvenza.
- o Stampare con tessuto da 90 / 120 fili



Telo per camion

Coprenza

35/40 mq con 1 Kg di inchiostro stampato con telaio 120/fili.

Essiccazione

Avviene per evaporazione del solvente, con ventilazione forzata o all'aria:

- 20 - 30 minuti a temperatura ambiente (120 fili/cm-diluito al 10% con diluente Medio)
- Alcuni secondi ad aria calda forzata a 50-60°C

I solventi evaporano con molta facilità senza creare alcun problema d'impilamento del materiale.

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

Miscela di resina e solvente

Alta concentrazione di pigmento

VANTAGGI

Ottima stampabilità / flessibilità

Buona coprenza

GAMMA COLORI

MID YELLOW	710
GOLDEN YELLOW	720
MANDARIN	730
VERMILION	740
DARK RED	750
PINK	760
VIOLET	770
PRIMARY BLUE	780
EMERALD GREEN	790

STANDARDS

NERO COPRENTE	703	
BIANCO	702	
BIANCO COPRENTISSIMO	706	E' un bianco extra coprente per la stampa di fondi quando la coprenza è di primaria importanza
BASE TRASPARENTE	910	Miscelata ai colori, li rende più trasparenti, mantenendo il loro aspetto satinato. Impiegato come sovrastampa, protegge i colori e ne accentua la resistenza.



Diluenti

Diluyente RA.10 RAPIDO
(da 1 a 10%)

Diluyente MI.01 MEDIO
(da 1 a 10%), inodore

Diluyente LI.01 LENTO
(da 1 a 10%)

Diluyente RI.01 RITARDANTE
(da 1 a 10%)



Lavaggio

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(Cod.68.91V)

LAVAGGIO TELAI 110
(cod.68.110)

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Lavaggi".

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da COLORFLEX non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica.

Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.